

Catálogo	Modelo	Montaje	Función	Rango	Voltaje
----------	--------	---------	---------	-------	---------

CONTROLES

NIVEL DE LIQUIDO conductor, ajuste de sensibilidad, entrada electrodos, salida relé



84870213	ENRM	riel	llenar o vaciar	5 k a 100 k oh	120 VCA
84870214	ENRM	riel	llenar o vaciar	5 k a 100 k oh	230 VCA
84870203	ENR	riel	llenar o vaciar	5 k a 100 k oh	120 VCA
84870204	ENR	riel	llenar o vaciar	5 k a 100 k oh	230 VCA

Base



84870303	LN	8	vaciado	5 k a 100 k oh	120 VCA
84870309	LN	11	vaciado	5 k a 100 k oh	230 VCA
84870403	L2N	11	Combinada Pozo / Deposito	5 k a 100 k oh	120 VCA
84870404	L2N	11	Combinada Pozo / Deposito	5 k a 100 k oh	230 VCA
25622077	BASE	11	Base 11 pines atornillable para L2N		
25622128	BASE	8	Base 11 pines atornillable para LN		



ALARMA nivel de líquido conductor, ajuste de sensibilidad, entrada electrodos, salida relé.



84870503	FN	Riel	Alarma y llenar o vaciar	5 k a 100 k ohm	
84870504	FN	Riel	Alarma y llenar o vaciar	5 k a 100 k ohm	

ACCESORIOS



79696043	S7		Electrodo en acero inoxidable	1 metro de longitud	
79696044	S8		a electrodos y 3 electrodos acero inoxidable	1 metro long/cu	
79696014	S3		orta electrodo y 1 electrodo acero inoxidable alta presión	200 centigrados	
79696006	S5		Porta electrodo acero inoxidable alta presión	350 centigrados	

FASE

Pérdida de fase y secuencia de fases



84873010	FW	riel	Orden, perdida fase	180 - 260 VCA	3 X 230 VCA
84873015	FW	riel	Orden, perdida fase	380 - 550 VCA	3 X 480 VCA

VOLTAJE

Tensión entre fases y pérdida de fase (sin neutro), sobre y sub voltaje salida relé



84891037	DUFR230	riel	Sobre y baja tension	- 30% a +30%	3 X 230 VCA
84891059	DUFR440	riel	Sobre y baja tension	- 30% a +30%	3 X 440 VCA

Tensión monofásica salida relé



84872057	EUSF	riel	Voltaje CA / CD ON-OFF		65 a 260 VCA, VCD
84872056	EUSF	riel	Voltaje CA / CD ON-OFF		20 a 80 VCA, VCD



84872023	EUL	riel	120 VCA		0.2 A 60 VCA, VCD
84872024	EUL	riel	220 vac		0.2 A 60 VCA, VCD

Fondo en oscuro
referencia bajo pedido

Catálogo	Modelo	Montaje	Función	Rango	Voltaje
----------	--------	---------	---------	-------	---------

CORRIENTE monofásica CA y CD salida relé



84871102	MCI	riel	corriente con toroide integrado	1 A 20 Amp V	24V 110-240 VCA
-----------------	-----	------	---------------------------------	--------------	-----------------



84871023	EIL	riel	corriente CA / CD ON-OFF	2 a 500 ma	120 VCA
84871024	EIL	riel	corriente CA / CD ON-OFF	2 a 500 ma	220 VCA
84871034	EIH	riel	corriente CA / CD ON-OFF	0.1 A 10 Amp	220 VCA
84871033	EIH	riel	corriente CA / CD ON-OFF	0.1 A 10 Amp	120 VCA
84871044		riel	corriente CA / CD ON-OFF	10-100Amp	220 VCA
26852304			Transformador de acoplamiento	10-100 amp	

TERMICA protección para motores con sonda PTC

84874023	ETM2	riel			120 VCA
84874024	ETM2	riel			220 VCA

VELOCIDAD en bandas transportadoras, para sensor normal, namur, tension o contactos, salida rele,



84874301	FRL	riel	Alta ó baja velocidad on/off	100ms a 10 m	24 CD
84874303	FRL	riel	Alta ó baja velocidad on/off	100ms a 10 m	120 CA
84874304	FRL	riel	Alta ó baja velocidad on/off	100ms a 10 m	220 CA

SEGURIDAD



85100636	KZH3-RS	riel	Mando bimanual		24 VAC-DC
85100634	KZH3-RS	riel	Mando bimanual		120 CA
85100436	KNA3-RS	s	Protector movil/ Paro emergencia		
85100434	KNA3-RS	riel	Protector movil/ Paro emergencia		120 CA
85100036	KNA3-RS	riel	Protector movil/ Paro emergencia		24 VAC-DC